

برگ شرایط مناقصه خرید ۵۳۰۰ عدد کیسه فیلتر

به شماره CA- 358 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

- ۱- قیمت‌های مشروط پذیرفته نیست (مثلاً ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت)
- ۲- سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند.
- ۳- قیمت پیشنهادی بطور کامل ، روشن و با حروف نوشته شود.
- ۴- ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. و تایید صلاحیت از مراجع ذی صلاح
- ۵- نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر (حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه)
- ۶- فروشندگان محترم توجه داشته باشند در صورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد.
- ۷- متقاضیان میبایست با واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ بنام شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی مدارک و همراه با رزومه کاری خود را در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) بصورت جداگانه و در بسته تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ نشانی بهبهان ۱۰ جاده سد مخزنی مارون کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ متقاضیان میبایست ابتدا پاکت های خود را در دبیرخانه اداری به طور اسناد رسمی ثبت نموده و به واحد حراست شرکت سیمان بهبهان تحویل نمایند و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.
- ۸- شرکت سیمان بهبهان در انتخاب فروشنده مختار است و هزینه یک نوبت چاپ آگهی در روزنامه بعهدہ برنده مناقصه است .
- ۹- متقاضیان می بایست مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا به همراه فیش سپرده تحویل نمایند.

مشخصات فنی : پیوست می باشد

اینجانب	فرزند	ش.ش	صادره از	مدیرعامل شرکت	نام شرکت
شماره ثبت	شناسه ملی	کد اقتصادی	شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن واریز مبلغ ۱۰۰,۰۰۰	ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی پرداخت نمایند و این شرکت قیمت پیشنهادی خو در شرح ذیل اعلام می دارد:	
مبلغ فی هر عدد کیسه فیلتر ریال و مبلغ کل جهت ۵۳۰۰ عدد به مبلغ ریال می باشد					

موارد مورد تایید این شرکت می باشد . مهر و امضاء

الف) مشخصات فنی ارائه شده

Parameter	Specifications
Material	770 gr/m ² , PM-Tec Fiberglass e-PTFE Membrane
Type	Filter Bags
OEM*	FLS
Dimensions	127 mm x 7.050 mm
Measured from	Upper Bottom Seam to Upper Filter Bag End
Length Seam	3-Needle Double Lap Seam / Sewing Thread: PTFE
Cross Seam	2-Fold Seam / Sewing Thread: PTFE
Design Top	Snap Ring Double Braided / Double-Braided Tape (Glass)
Cell Plate	Diameter 135±0.2 mm Round
Bottom	Double - PTFE
Reinforcement Bottom	Single - Length 110 mm
Sew. Protection	Yes
Manufacturer	BWF or Testori or KAISER

*: Original Equipment Manufacturer

Parameter	Specifications
Thickness [mm] BWF Envirotec standard 01	0.9
Mullen Burst [kPa]	5516
Air Permeability ISO 9237:1995 [mm/s @ 200 Pa]	25-75 resp. 15 - 45 l/(dm ² min) @ 200 Pa
Tensile Strength ISO 4606:1995 Length [N]: Cross [N]:	- Sample size 200 mm/50 mm, - Sampling parallel to the scrim threads, - Deformation rate 200 mm/min 4000 3000
Temperature Resistance: Cont. [°C] Peak [°C]	Chemical gas stream conditions may require a lower continuous operating temperature to be maintained ≤ 260 ≤ 288

❖ کیسه فیلترهای درخواستی می‌بایست ساخت مستقیم کمپانی مورد نظر شرکت سیمان بهبهان، در کشور سازنده بوده و پیشنهاد دهنده می‌بایست به این موضوع اقرار و اذعان کامل داشته باشد.

❖ ارائه مستندات معتبر جهت ردیابی محموله مورد درخواست از زمان بارگیری در کمپانی در کشور سازنده تا تحویل در مقصد الزامی است.



